

VIAL GATA

Características

- Larga vida útil. Más de 50.000 horas
- Alta eficiencia lumínica
- Hasta un 80% de ahorro
- IP 66 y IK 08

Aplicaciones

- Avenidas
- Viales en Municipios
- Viales en Urbanizaciones



Especificaciones Técnicas del Producto

120Lm/W

MODELO	GAT120-30W	GAT120-40W	GAT120-60W
POTENCIA	30W	40W	60W
VOLTAJE	180-295VAC		
FRECUENCIA	50-60Hz		
LED	Nichia LED 3030 757GT		
DRIVER	MOSO		
CRI	70		
PF	>0.95		
MEDIDAS MM	525 x 255 x 105 mm		
IP & IK	IP 66 & IK08		

MODELO	GAT120-80W	GAT120-100W	GAT120-150W
POTENCIA	80W	100W	150W
VOLTAJE	180-295VAC		
FRECUENCIA	50-60Hz		
LED	Nichia LED 3030 757GT		
DRIVER	MEANWELL ELG		
CRI	70		
PF	>0.95		
MEDIDAS MM	775 x 320 x 102 mm		
IP & IK	IP 66 & IK08		

Especificaciones Técnicas del Producto

150Lm/W

MODELO	GAT150-30W	GAT150-40W	GAT150-60W
POTENCIA	30W	40W	60W
VOLTAJE	180-295VAC		
FRECUENCIA	50-60Hz		
LED	Nichia LED 3030 757GT		
DRIVER	MOSO		
CRI	70		
PF	>0.95		
MEDIDAS MM	525 x 255 x 105 mm		
IP & IK	IP 66 & IK08		

MODELO	GAT150-80W	GAT150-100W	GAT150-150W
POTENCIA	80W	100W	150W
VOLTAJE	180-295VAC		
FRECUENCIA	50-60Hz		
LED	Nichia LED 3030 757GT		
DRIVER	MEANWELL ELG		
CRI	70		
PF	>0.95		
MEDIDAS MM	775 x 320 x 102 mm		
IP & IK	IP 66 & IK08		

Información Embalaje

120Lm/W y 150Lm/W

MODELO	MEDIDAS PACKING (mm) L*A*H	PESO NETO	PESO BRUTO
GAT120-30W / GAT150-30W	590*300*170	5.4 kg	6.5 kg
GAT120-40W / GAT150-40W	590*300*170	5.4 kg	6.5 kg
GAT120-60W / GAT150-60W	590*300*170	5.4 kg	6.5 kg
GAT120-80W / GAT150-80W	860*390*170	7.1 kg	8.3 kg
GAT120-100W / GAT150-100W	860*390*170	7.1 kg	8.3 kg
GAT120-150W / GAT150-150W	860*390*170	9.7 kg	11 kg

POESSA, S.A.

Avda. Cervantes, 35 - C.P. 48970 Basauri - Bizkaia (España)

Tel +84 94 671 30 00

www.poessa.com