

PROYECTOR OROEL

Características

- Larga vida útil.
- Alta eficiencia lumínica
- Hasta un 80% de ahorro
- IP 65
- IK 10

Aplicaciones

- Iluminación de estadios deportivos
- Campos de fútbol
- Parkings
- Iluminación ferroviaria
- Puertos



Especificaciones Técnicas del Producto

130Lm/W

| POTENCIA | 40W | 80W | 120W | 160W | 200W |
|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MODELO | ORO130-40Wi | ORO130-80Wi | ORO130-120Wi | ORO130-160Wi | ORO130-200Wi |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 130Lm/W | 130Lm/W | 130Lm/W | 130Lm/W | 130Lm/W |
| EQUIVALENCIA | 150W | 250W | 450W | 550W | 700W |
| CORRIENTE MÁXIMA | 0.45A | 0.9A | 1.35A | 1.8A | 2.25A |
| INTENSIDAD LUMÍNICA | 5.200Lm | 10.400Lm | 15.600Lm | 20.800Lm | 26.000Lm |
| MEDIDAS CM | 30 x 15 x 18 cm | 30 x 23 x 18 cm | 30 x 31 x 20 cm | 30 x 39 x 20 cm | 30 x 47 x 20 cm |
| VOLTAJE | 100-277VAC / 347VAC / 480VAC | | | | |
| REGULABLE | 1-10V | | | | |
| Tª FUNCIONAMIENTO | -40°C a +50°C | | | | |
| FACTOR DE POTENCIA | >0.95 | | | | |
| THD | <15% | | | | |
| LENTES OPTICAS | 30*60°/60°/90*100° | | | | |
| CRI | Ra>70 / Ra>80 | | | | |
| CCT | 3000-6500K | | | | |
| IP & IK | IP65 & IK10 | | | | |
| VIDA ÚTIL | >50000 horas @L70 | | | | |
| MATERIAL | Aluminio Fundido | | | | |
| COLOR CARCASA | Negro, Blanco | | | | |

| POTENCIA | 240W | 280W | 320W | 360W | 400W |
|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MODELO | ORO130-240Wi | ORO130-280Wi | ORO130-320Wi | ORO130-360Wi | ORO130-400Wi |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 130Lm/W | 130Lm/W | 130Lm/W | 130Lm/W | 130Lm/W |
| EQUIVALENCIA | 850W | 1.000W | 1.200W | 1.300W | 1.500W |
| CORRIENTE MÁXIMA | 2.66A | 3.1A | 3.5A | 4.1A | 4.4A |
| INTENSIDAD LUMÍNICA | 31.200Lm | 36.400Lm | 41.600Lm | 46.800Lm | 52.000Lm |
| MEDIDAS CM | 30 x 55 x 20 cm | 30 x 64 x 20 cm | 30 x 72 x 20 cm | 30 x 80 x 20 cm | 30 x 88 x 20 cm |
| VOLTAJE | 100-277VAC / 347VAC / 480VAC | | | | |
| REGULABLE | 1-10V | | | | |
| Tª FUNCIONAMIENTO | -40°C a +50°C | | | | |
| FACTOR DE POTENCIA | >0.95 | | | | |
| THD | <15% | | | | |
| LENTES OPTICAS | 30*60°/60° | | | | |
| CRI | Ra>70 / Ra>80 | | | | |
| CCT | 3000-6500K | | | | |
| IP & IK | IP65 & IK10 | | | | |
| VIDA ÚTIL | >50000 horas | | | | |
| MATERIAL | Aluminio Fundido | | | | |
| COLOR CARCASA | Negro, Blanco | | | | |

Especificaciones Técnicas del Producto

170Lm/W

| POTENCIA | 40W | 80W | 120W | 160W | 200W |
|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MODELO | ORO170-40Wi | ORO170-80Wi | ORO170-120Wi | ORO170-160Wi | ORO170-200Wi |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 170Lm/W | 170Lm/W | 170Lm/W | 170Lm/W | 170Lm/W |
| EQUIVALENCIA | 200W | 500W | 600W | 800W | 1.000W |
| CORRIENTE MÁXIMA | 0.45A | 0.9A | 1.35A | 1.8A | 2.25A |
| INTENSIDAD LUMÍNICA | 6.800Lm | 13.600Lm | 20.400Lm | 27.200Lm | 34.000Lm |
| MEDIDAS CM | 30 x 15 x 18 cm | 30 x 23 x 18 cm | 30 x 31 x 20 cm | 30 x 39 x 20 cm | 30 x 47 x 20 cm |
| VOLTAJE | 100-277VAC / 347VAC / 480VAC | | | | |
| REGULABLE | 1-10V | | | | |
| Tª FUNCIONAMIENTO | -40°C a +50°C | | | | |
| FACTOR DE POTENCIA | >0.95 | | | | |
| THD | <15% | | | | |
| LENTES OPTICAS | 30°/90°*100° | | | | |
| CRI | Ra>70 / Ra>80 | | | | |
| CCT | 3000-6500K | | | | |
| IP & IK | IP65 & IK10 | | | | |
| VIDA ÚTIL | >50000 horas | | | | |
| MATERIAL | Aluminio Fundido | | | | |
| COLOR CARCASA | Negro, Blanco | | | | |

| POTENCIA | 240W | 280W | 320W | 360W | 400W |
|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| MODELO | ORO170-240Wi | ORO170-280Wi | ORO170-320Wi | ORO170-360Wi | ORO170-400Wi |
| EFICIENCIA LUMÍNICA | 170Lm/W | 170Lm/W | 170Lm/W | 170Lm/W | 170Lm/W |
| EQUIVALENCIA | 1.200W | 1.400W | 1.600W | 1.800W | 2.000W |
| CORRIENTE MÁXIMA | 2.66A | 3.1A | 3.5A | 4.1A | 4.4A |
| INTENSIDAD LUMÍNICA | 31.200Lm | 36.400Lm | 41.600Lm | 46.800Lm | 52.000Lm |
| MEDIDAS CM | 30 x 55 x 20 cm | 30 x 64 x 20 cm | 30 x 72 x 20 cm | 30 x 80 x 20 cm | 30 x 88 x 20 cm |
| VOLTAJE | 100-277VAC / 347VAC / 480VAC | | | | |
| REGULABLE | 1-10V | | | | |
| Tª FUNCIONAMIENTO | -40°C a +50°C | | | | |
| FACTOR DE POTENCIA | >0.95 | | | | |
| THD | <15% | | | | |
| LENTES OPTICAS | 30° / 90°*100°/120° | | | | |
| CRI | Ra>70 / Ra>80 | | | | |
| CCT | 3000-6500K | | | | |
| IP & IK | IP65 & IK10 | | | | |
| VIDA ÚTIL | >50000 horas @L70 | | | | |
| MATERIAL | Aluminio Fundido | | | | |
| COLOR CARCASA | Negro, Blanco | | | | |

Información Embalaje

130Lm/W y 170Lm/W

| MODELO | CONTENIDO | MEDIDAS CARTON (cm) L*A*H | PESO NETO | PESO BRUTO |
|-----------------------------|-----------|------------------------------|-----------|------------|
| ORO130-40Wi / ORO170-40Wi | 1 PC/CTN | 36*31*24 | 3.3 kg | 4.6 kg |
| ORO130-80Wi / ORO170-80Wi | 1 PC/CTN | 36*31*24 | 4.5 kg | 5.8 kg |
| ORO130-120Wi / ORO170-120Wi | 1 PC/CTN | 39*39*26 | 5.9 kg | 7 kg |
| ORO130-160Wi / ORO170-160Wi | 1 PC/CTN | 47*39*26 | 7.2 kg | 8.7 kg |
| ORO130-200Wi / ORO170-200Wi | 1 PC/CTN | 56*39*26 | 8.6 kg | 10.7 kg |
| ORO130-240Wi / ORO170-240Wi | 1 PC/CTN | 64*39*26 | 9.6 kg | 11.7 kg |
| ORO130-280Wi / ORO170-280Wi | 1 PC/CTN | 72*39*26 | 10.5 kg | 13 kg |
| ORO130-320Wi / ORO170-320Wi | 1 PC/CTN | 85*39*26 | 11.5 kg | 14.5 kg |
| ORO130-360Wi / ORO170-360Wi | 1 PC/CTN | 90*39*26 | 15 kg | 17.5 kg |
| ORO130-400Wi / ORO170-400Wi | 1 PC/CTN | 96*39*26 | 16.8 kg | 17.8 kg |

POESSA, S.A.

Avda. Cervantes, 35 - C.P. 48970 Basauri - Bizkaia (España)

Tel +84 94 671 30 00

www.poessa.com